

安裝注意事項:

1. 進水壓力必須大於3KG,逆洗時操作壓力必須大於2KG,水壓不足時前端必須加裝加壓馬達。(但不可使用抽水馬達或深井馬達)
2. 軟水機前端必須裝置過濾設備。並盡量縮短吸鹽的長度。
3. 桶槽應安裝在牢固的水泥平臺上。附近應設有排水溝。
4. 鹽桶的安放應靠近樹脂桶。
5. 環境溫度不能低於2度C或高43度C。
6. 軟水設備與加熱設備直接相連時,應保持3米以上的管段並安裝逆止閥。
7. 若在反洗過程要求未過濾的反洗水不得進入後端系統,建議加裝電磁閥。
8.
 - 10L~50L 自來水:恆壓式1/2 Hp加壓機
 - 10L~50L 地下水:噴射式1/2 Hp加壓機
 - 60L~100L 自來水:恆壓式1 Hp加壓機
 - 60L~100L 地下水:噴射式1 Hp加壓機



100L以上請直接洽詢服務人員

樹脂容量採水規格對照表

容量	樹脂容量採水規格對照表									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
10L	3.9	2.6	1.9	1.5	1.3	1.2	1	0.8	0.7	0.6
15L	6.2	4.1	3.1	2.5	2	1.7	1.6	1.3	1.2	1.1
20L	8.2	5.4	4.1	3.2	2.7	2.3	2	1.8	1.6	1.4
30L	9.7	6.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7
35L	14	9.1	6.8	5	4.5	3.9	3.4	3	2.7	2.4
40L	16	10	7.8	6.2	5.2	4.4	3.9	3.4	3.1	2.8
50L	19	13	9.4	7.5	6.2	5.3	4.7	4.1	3.7	3.4
60L	25	17	13	10	8.3	7.1	6.2	5.5	5	4.5
80L	31	20	16	13	10	8.9	7.8	6.9	6.2	5.6
100L	39	26	20	16	13	11	9.7	8.7	7.8	7.1
120L	49	33	24	20	16	14	12	10.8	10	8.9
160L	58	39	29	24	20	17	15	13	11.7	11
200L	86	57	43	34	28	25	22	19	17	16
300L	118	78	59	47	39	34	29	26	24	21
450L	176	118	88	71	59	50	44	39	35	32
500L	196	130	98	78	65	5	49	44	39	36
600L	255	170	127	102	85	73	63	57	51	46
700L	274	183	137	110	91	78	69	61	55	50
750L	294	196	147	118	98	84	73	65	59	53